

◎ 장비제원표

구분				CLARK	
차량	1	모델명	-	WSX12	
	2	정격용량	kg	1200	
	3	하중중심	mm	600	
차중	4	장비중량	kg	1050	
	5	액슬하중, 부하,전륜/후륜	kg	750	1500
	6	액슬하중, 무부하,전륜/후륜	kg	715	335
일반 제한	7	마스트최저높이	mm	1970	
	8	자유인상높이	mm	100	
	9	최대인상높이	mm	3000	
	10	틸트 위치	mm	825/ 1225	
	11	하강시 포크 높이	mm	85	
	12	전장	mm	1826	
	13	전폭	mm	800	
	14	포크치수	mm	55x170x1150	
	15	포크 간 거리	mm	550	
	16	최저지상고(프레임)	mm	30	
	17	직각적재통로폭(1000x1200)	mm	2370	
	18	선회반경	mm	1638	
성능	19	주행속도, 부하시/ 무부하시	km/h	5/5.5	
	20	포크상승속도, 부하시/ 무부하시	m/s	0.10/0.16	
	21	포크하강속도, 부하시/ 무부하시	m/s	0.190/0.180	
	22	최대 등판력, 부하시/ 무부하시	%	8/ 16	
	23	서비스 브레이크	-	Electromagnetic	
배터리 / 모터	24	구동모터 용량	kw	1.1	
	25	유압모터 용량	kw	2.2	
	26	배터리 용량	Ah/5hr	24V/210	
	27	배터리 규격	mm	750/ 175/555	
	-	배터리 무게	kg	190	
	-	구동모터컨트롤	-	AC	
	-	컨트롤러제조사	-	ZAPI	
	28	운전자귓전소음	dB(A)	74	

※ 상기 사양 및 제원은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

◎ 외관도

