

탑승식 전동스태커 WPX15P

- 리치트럭과 스태커의 장점을 합친 신개념 탑승식 스태커
- 협소한 장소에서 2500MM까지 적재 가능(최대인상높이 2500MM)
- 탑승형 장비로 이동범위가 넓은 물류현장에 적합
- 탑승자의 안전성을 고려한 주행 안전바 설치
- 강력한 주행/유압모터 성능
- 핸들 및 바디에 위험상황을 대비한 비상 정지버튼 적용
- 다기능핸들 적용에 따른 손쉬운 조작성으로 작업효율 향상
- 효율적인 부품배치로 정비효율 증대
- 일반 지게차 포크 적용하여 국내 일반 파렛트 사용 가능



클라크 창고형 종합 물류기기

장비제원표

구분			CLARK	
차량	1	모델명	- WCP15	
	2	정격용량	kg	1500
	3	하중중심	mm	600
차중	4	장비중량	kg	205
	5	액셀하중, 부하, 전륜/후륜	kg	782 / 1518
	6	액셀하중, 무부하, 전륜/후륜	kg	180 / 25
일반제원	7	최대인상높이	mm	115
	8	틸러 (핸들) 위치	mm	820 / 1170
	9	하강시 포크 높이	mm	85
	10	전장	mm	1620
	11	전폭	mm	685
	12	포크치수	mm	55x155x1150
	13	포크 간 거리	mm	685
	14	최저지상고(프레임)	mm	35
	15	직각적재통로폭(1000x1200)	mm	1739
	16	선회반경	mm	1485
성능	17	주행속도, 부하시/무부하시	km/h	3.5/4
	18	포크상승속도, 부하시/무부하시	m/s	0.051 / 0.060
	19	포크하강속도, 부하시/무부하시	m/s	0.052 / 0.059
	20	최대 등판력, 부하시/무부하시	%	2 / 6
	21	서비스 브레이크	-	Electromagnetic
	배터리 / 모터	22	구동모터 용량	kW
23		유압모터 용량	kW	0.84
24		배터리 용량	AH/5hr	24V/60
25		배터리규격	mm	260/169/215
26		구동모터컨트롤	-	DC
27		컨트롤러제조사	-	CURTIS
28		운전자귀전소음	dB(A)	74

상기 사양 및 제원은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

외관도

